

INO 120TSA

Filtre nettoyant avec brosse inox

APPLICATION

- Domestique & Industrie

TYPE D'EAU

- Traitement de l'eau potable



-
- Compact et robuste
 - Nettoyage rapide semi automatique
 - Résistant à la pression
 - Protège les installations
-


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en **laiton**
- Tamis en **acier inoxydable**
- **Manomètre** amont aval sur 1" ½ et 2"
- **Maintenance sans démontage** de la tuyauterie
- **Montage** : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas
- **Filtration** : **extérieur** du filtre vers **intérieur** du filtre

Raccordements	¾" FF	1" FF	1"¼ FF	1" ½ MM	2" MM
Débit à ΔP = 0,2 bar	4,8	6,0	6,5	12	14,2
Débit à ΔP = 0,5 bar	6,4	9,6	10,6	22	22,6
pression de fonctionnement	1,5 - 16 bar				
Finesse de filtration	100 μm				
Température de fonctionnement	5 - 30 °C (eau) 5 - 40 °C (ambiant)				
Code article	01410008	01410009	01410010	01410011	01410012

Modèles ¾" 1" 1"¼

Modèles 1"½ 2"



	¾"	1"	1"¼
A	101 mm	107 mm	111 mm
B	300 mm		
C	225 mm		
D	Min 300 mm		
E	100 mm		

	1"½	2"
A	251 mm	265 mm
B	300 mm	
C	284 mm	
D	Min 400 mm	
E	138 mm	

ENTRETIEN, GARANTIE ET SAV

- Présence de garde d'air
- Opération semi automatique : demi rotation manuelle = brossage et vidange du filtre
- Lavage par rotation des brosses
- Dispositif d'affichage calendaire de date d'entretien