

# Salt & Swim<sup>®</sup> 2.0 +

ANNÉES DE GARANTIE

**3** STANDARD 8000 HEURES

Cellule

MADE IN EU

## ÉLECTROLYSEUR AU SEL NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC CONNEXION BLUETOOTH

- Électrolyseur au sel couvrant une **large gamme de production de chlore** : 8, 16, 22, 33 g/h
- Contrôle de votre pompe de filtration (2 modes : manuel - automatique)
- **Alimentation et contrôle de votre éclairage LED jusqu'à 50 W** (changement de programme pour les LED RVB)
- Tous vos paramètres sont gérés par une application gratuite dédiée (**connexion Bluetooth**)
- **Détection volet fermé** pour ajustement de la production de chlore
- 5 possibilités de réglage de la production de chlore : 20, 40, 60, 80, 100 %
- Adapté à toutes les tailles de bassin, de **30 m<sup>3</sup> à 150 m<sup>3</sup>**
- Pas besoin d'un coffret électrique avec horloge et transformateur
- **Un boîtier unique pour piloter tous les équipements de votre piscine.**
- Entrée pour contrôle externe de la production de chlore (contact sec)

### CONNECTIVITÉ

- **Application dédiée à Salt & Swim<sup>®</sup> 2.0 + avec connexion Bluetooth**
- Pilotage des systèmes de désinfection, filtration et éclairage depuis votre smartphone
- Application intuitive et facile à configurer

### INCLUS



### OPTIONS ADDITIONNELLES

- Easy Chem PH pour une régulation automatique du pH
- Easy Chem rX Pilot pour contrôler votre électrolyseur Salt & Swim<sup>®</sup> 2.0 +

Tous les paramètres sont contrôlés par une **application gratuite dédiée Salt&Swim+** (connexion Bluetooth).




**BLEU**  
Génération de chlore

**VERT**  
Mode superchloration activé

**VIOLET**  
Volet fermé et génération de chlore programmable

[Voir la vidéo](#)

SCANNEZ-MOI



SALT & SWIM<sup>®</sup> 2.0 +

Désignation	SASV08CEUB	SASV16CEUB	SASV22CEUB	SASV33CEUB
Production	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h
Production de chlore	5 niveaux possibles : 20, 40, 60, 80, 100 %			
Taille de la piscine jusqu'à	30 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>
Salinité	3 à 100 g/l			
Affichage	Lumière LED + téléphone portable			
Ajustement de la production de chlore	Inclus via contact sec externe			
Mode superchloration	•	•	•	•
Ajustement manuel du % de Cl	•	•	•	•
Détecteur de gaz	•	•	•	•
Détecteur de débit	•	•	•	•
Détecteur volet fermé	•	•	•	•
Alarme	Niveau de sel / débit			
Détection volet fermé	Oui			
Contrôle de la filtration	Manuel / Automatique (3 timers)			
Éclairage 60 W	Manuel / Automatique (1 timer)			
Dimensions carton	400 x 400 x 210 mm			
Poids	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
Gencod	3660149613034	3660149613041	3660149613058	3660149613065